

1. Spécifications

Mén

Modèle	DPB-500	
Type	Modèle au sol	
Le nombre de pince	1	
Type de reliure	Reliure à l'anglaise, reliure en bloc-notes	
Taille des cahiers		
Cahier	Épaisseur de reliure	1 à 51 mm + l'épaisseur de la couverture
	Taille maximale	360 (longueur) x 320 (hauteur) mm
	Taille minimale	120 (longueur) x 120 (hauteur) mm
	Forme des cahiers	Feuille, un pli, double pli
	Type de papier	Fin 52 à 157 g/m ² Collé/couché 79 à 157 g/m ²
Couverture	Mode d'entraînement	Aspiration par courroie (air de séparation, réglage non modulable du séparateur manuellement)
	Taille maximale	360 (longueur) x 696 (largeur) mm
	Taille minimale	120 (longueur) x 250 (largeur) mm
	Roulage	5 mm ou moins R60 ou plus (Pas de papier ondulé, applatir les couvertures ondulées.)
	Type de papier	Fin 81,4 à 302 g/m ² Collé/couché 104,7 à 302 g/m ²
	Hauteur des piles	70 mm (si la longueur est de 170 mm ou moins, 40 mm)
Vitesse de reliure maximale	525 cycles/heure	
Fraisage	Maximum 4 mm (modulable manuellement : 0, 0,5, 1,0, 2, 3, 4 mm)	
Ebavurage	2 pièces	
Collage	Épaisseur de la colle	0,5 à 2,25 mm (réglage manuel de la hauteur des tambours)
	Tambour	2 + rouleau doseur dos
	Colle latérale	Méthode des rouleaux
	Coupe de la colle	Solenoid-driven
	Durée de préchauffage	Environ 30 minutes (varie en fonction du type de colle à chaud type et de l'environnement)
Rainurage	Le nombre de rainures	Toujours 2, une du côté opérateur et l'autre du côté opposé à l'opérateur (dos et charnière)
	Réglage de la profondeur	Réglage manuel non modulable
	Poids des rames	157g/m ² ou plus (l'utilisation 157g/m ² peut provoquer une obliquité.)
	Poids des rames	3 à 51 mm (pas de rainurage pour un bloc de cahiers de moins de 3 mm d'épaisseur)
Piqûre	Réglage de la hauteur	Réglage manuel non modulable
Plateau réception	Méthode d'empilage	Pile verticale
	Hauteur de la pile	Maximum 200 mm
Bruit aérien	Niveau de pression sonore continu équivalent A : 76 dB Mesuré à 1 m du panneau de commande, à 1,5 m du sol	
Classifications	Triphasé Y380 à Y415 V 50/60 Hz	
Consommation électrique	3,2 kw 5 A/monophasé	
Dimensions	2790 (L) x 928 (P) x 1343 (H) mm	
Poids	695 kg	
Option	Rainurage de rabat, Grande empileuse, Kit code barres	

La conception et les spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

* Le papier plié ne peut être pris dans la pince parce qu'il est considéré comme non conforme aux spécifications.

